



**Koperskeuzelijst Wonen in de Vlusch Krommenie**

**Naam:**.....

**Bouwnummer:**.....

## Wijzigen deuren en kozijnen

### **Wijzigen draairichting binnendeur.**

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief verplaatsen lichtschakelaar. Positie en draairichting duidelijk aangeven op tekening.

### **Binnendeurkozijn wijzigingen**

Het verplaatsen van een binnendeur, exclusief verplaatsen elektra. Plaats en draairichting gemaatvoerd aangeven op tekening.

## Extra elektra-aansluiting

### **Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar**

U dient de gewenste positie van het plafondlichtpunt én de schakelaar gemaatvoerd op tekening aan te geven! De uiteindelijke positie kan iets afwijken i.v.m. de verdeling van de prefab betonvloeren.

### **Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven alsmede op welke schakelaar u het plafondlichtpunt aangesloten wilt hebben.

### **Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar.**

U dient de gewenste posities gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien er geen specifieke hoogte wordt opgegeven, wordt het wandlichtpunt op ca. 1800 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd en de schakelaar op hoogte zoals in technische omschrijving voor de standaard schakelaars wordt omschreven.

### **Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar.**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven alsmede op welke schakelaar u het wandlichtpunt aangesloten wilt hebben. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt het wandlichtpunt op ca. 1800 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd.

### **Extra enkele wandcontactdoos.**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien u geen hoogte opgeeft wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte en in dezelfde uitvoering (inbouw/opbouw) als de reeds aanwezige wandcontactdozen in betreffende ruimte gemonteerd.

### **Extra dubbele wandcontactdoos inbouw uitvoering (duodoos).**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien u geen hoogte opgeeft wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte als de reeds aanwezige wandcontactdozen in betreffende ruimte gemonteerd.

### **Extra loze leiding**

De loze leiding wordt voorzien van controledraad. U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de loze leiding op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer gemonteerd.

## **Verplaatsen van elektra-aansluiting**

### **Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt.**

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! De uiteindelijke positie kan iets afwijken i.v.m. de verdeling van de prefab betonvloeren.

### **Het verplaatsen van een wandcontactdoos.**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de gewenste hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer gemonteerd.

### **Het verplaatsen van een schakelaar.**

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven wordt de schakelaar gemonteerd op hoogte zoals in technische omschrijving voor de standaard schakelaars wordt omschreven.

## **Wijzigen uitvoering elektra**

### **Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.**

Standaard aanwezige enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. U dient op tekening aan te geven welke wandcontactdoos u dubbel uitgevoerd wilt hebben

### **Standaard enkelpolige schakelaar wijzigen in wisselschakelaar.**

Er komt een 2e wisselschakelaar bij op een door u aan te geven plaats. Hierdoor kunt u het betreffende plafond- of wandlichtpunt op 2 posities aan en uit zetten

## **Keukeninstallaties**

### **Installatie-aanpassingen ten behoeve van keukeninrichting.**

Voor installatie-aanpassingen t.b.v. de keukeninrichting kunt u bij ons een offerte aanvragen. Deze aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, deze staan beschreven in de toelichting op de koperskeuzelijst.

## **Keuze sanitair**

De mogelijkheid van een individuele keuze heeft uitsluitend betrekking op de uitvoering en de uitrusting van het sanitair. Eventuele wijzigingen van plaats, dienen in een eerder stadium conform de sluitingsdatum Bouwkundige wijzigingen gekozen te zijn (voor zover mogelijk).

## **Keuze tegelwerk**

Standaard wand- en vloertegels toilet.

.....  
..... Vloertegels antraciet 30 x 30 cm, grijs gevoegd. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.

### **Standaard tegelwerk toilet tot plafond**

Toiletruimte betegelen tot plafond met standaard wandtegels.

Standaard wand- en vloertegels badkamer

.....  
..... De douchehoek (ca. 90 x 90 cm) wordt een tegeldikte verdiept aangebracht met licht afschot naar de draingoot. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.

**Tegelwerk meerwerk bespreken met aannemer hoe ze dit willen doen.**